

EVOX Extra Ready -35

охлаждающая жидкость, готовая к применению



EVOX Extra Ready -35 представляет собой готовый к использованию концентрат низкотемпературной охлаждающей жидкости на основе моноэтиленгликоля, изготовленный по карбоксилатной технологии гибридных присадок с силикатсодержащими компонентами (OAT). Не содержит нитритов, аминов, фосфатов и подходит для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. EVOX Extra Ready -35 допускает смешивание с другими низкотемпературными охлаждающими жидкостями на основе моноэтиленгликоля и монопропиленгликоля без каких-либо ограничений.

Применение



Системы охлаждения пассажирских автомобилей, автомобилей для коммерческих перевозок, сельскохозяйственных и строительных машин, стационарных газовых двигателей

Системы охлаждения, содержащие чугунные, алюминиевые и медные детали

Особенности и преимущества

Хорошая защита от коррозии

Применение специальной формулы

Совместимость со строительными материалами

Образует устойчивую защитную пленку на внутренней поверхности системы охлаждения, обеспечивая длительный ресурс

Защита от кавитации и осаждения отстоя

Отсутствуют повреждения пластмассовых и резиновых деталей системы охлаждения

Спецификации и одобрения

BS 6580:2010
ASTM D 3306
ASTM D 4985
ASTM D 4656
AFNOR R-15-601
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C (VW code G11)
Ford ESD-M97B49-A
MAN 324 Typ NF
MTU MTL 5048
Cummins 85T8-2
Opel-GM GME L1301
Volvo Construction 128 6083/002
Volvo Trucks 128 6083/002

Свойства

Свойства	Типичные значения
Внешний вид визуальный	синий
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см ³]	1,079
Значение pH ASTM D 1287-11	8,4
Температура замерзания ASTM D 1177-16 [°C]	-38
Щелочность ASTM D 1121-11 [ml 0,1M HCl/10 ml]	8,4
Температура кипения ASTM D 1120-16 [°C]	105
Индекс рефракции при 20°C DIN 51423-2:2010	1,3867

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

EVOX Extra Ready -35

охлаждающая жидкость, готовая к применению



Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке с герметичным уплотнением, вдали от пищевых продуктов, в месте, защищенном от влаги и солнечного света. Беречь от детей.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 48 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: -35°C - +30°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 38200000

САП код и упаковка:

19010043 EVOX Extra Ready -35 4L

19010042 EVOX Extra Ready -35 220KG

4L műanyag kanna

216.5 л стальная бочка (только по предварительному заказу)

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBExportsupport@MOL.hu