MOL DOT 4+

тормозная жидкость

MOL DOT 4+ – это синтетическая тормозная жидкость на основе полигликолевого эфира и полигликоля, содержащая ингибиторы окисления, коррозии и вспенивания, обладающая превосходной способностью впитывать влагу и сухой температурой кипения не менее 260oC. Жидкость можно смешивать с любой тормозной жидкостью, имеющей такую же спецификацию.

Применение

Гидравлические тормозные системы и системы сцепления в автомобилях

Гидравлическое тормозное оборудование с антиблокировочной тормозной системой (ABS) и активным контролем устойчивости (ASC)

Особенности и преимущества

Исключительная способность к влагопоглощению	Предотвращает образование ледяных кристаллов при низких температурах и пузырьков пара при высоких температурах
Превосходная защита от износа	Превосходная защита рабочих цилиндров гидравлических тормозных систем
Низкая температура застывания	Передача давления гарантируется при температуре до -40 °C
Совместимость со строительными материалами	Отсутствуют повреждения пластмассовых и резиновых деталей тормозной системы
Превосходная защита от коррозии	Высококлассная защита металлических деталей (чугун, медь, цинк, кадмий, алюминий)

Спецфикации и одобрения

SAE J 1704
FMVSS 116
DOT 4
ISO 4925 Class 4

Свойства

Свойства	Типичные значения
Внешний вид визуальный	желтый
Кинематическая вязкость при 100°C FMVSS 116/SAE J 1704/ASTM D 445 [мм2/с]	2,34
Кинематическая вязкость при -40°C FMVSS 116/SAE J 1704/ASTM D 445 [мм2/с]	1315
Водородный показатель pH FMVSS 116/SAE J 1704	8,53
Температура кипения FMVSS 116/SAE J 1704/ASTM D 1120 [°C]	270
Температура кипения увлажненной жидкости FMVSS 116/SAE J 1704/ASTM D 1120 [°C]	163
Плотность при 20°C ASTM D 5931-13 [г/см3]	1,04

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке с герметичным уплотнением, вдали от пищевых продуктов, в месте, защищенном от влаги и солнечного света. Беречь от детей.
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 36 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 45°C

Изготовлено и распространяется MOL-LUB Ltd. E-mail: lubricants@mol.hu Веб-сайт: mol.hu Технический сервис: H-1117 Budapest, Neumann János u. 1/E.
Тел.: +36 (1) 464-02-36 Факс: +36 (1) 464-03-04 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

MOL DOT 4+

тормозная жидкость

Информация для заказа

САП код и упаковка:

19010463	MOL DOT 4+ X0,5L	
19010444	MOL DOT 4+ 0,5L	0,5 л пластиковая канистра
19010310	MOL DOT 4+ 215KG	216.5 л стальная бочка

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBexportsupport@MOL.hu