MOL DOT 5.1

тормозная жидкость

Синтетическая тормозная жидкость на основе полигликолевого эфира и полигликоля MOL DOT 5.1 содержит антиокислительные, противокоррозионные и противопенные присадки, обладает отличной влагопоглощающей способностью и «сухой» точкой кипения не менее 260 °C. Допускает смешивание с любой тормозной жидкостью, соответствующей аналогичным ТУ.

Применение

Гидравлические тормозные системы и системы сцепления в автомобилях

Гидравлическое тормозное оборудование с антиблокировочной тормозной системой (ABS) и активным контролем устойчивости (ASC)

Особенности и преимущества

Исключительная способность к влагопоглощению	Предотвращает образование ледяных кристаллов при низких температурах и пузырьков пара при высоких температурах
Превосходная защита от износа	Превосходная защита рабочих цилиндров гидравлических тормозных систем
Низкая температура застывания	Передача давления гарантируется при температуре до -40 °C
Совместимость со строительными материалами	Отсутствуют повреждения пластмассовых и резиновых деталей тормозной системы
Превосходная защита от коррозии	Высококлассная защита металлических деталей (чугун, медь, цинк, кадмий, алюминий)

Спецфикации и одобрения

SAE J 1704
FMVSS 116
DOT 5.1
ISO 4925 Class 5-1

Свойства

Свойства	Типичные значения
Внешний вид визуальный	желтый
Кинематическая вязкость при 100°C FMVSS 116/SAE J 1704/ASTM D 445 [мм2/с]	2,16
Кинематическая вязкость при -40°C FMVSS 116/SAE J 1704/ASTM D 445 [мм2/с]	810
Водородный показатель pH FMVSS 116/SAE J 1704	7,49
Температура кипения FMVSS 116/SAE J 1704/ASTM D 1120 [°C]	269
Температура кипения увлажненной жидкости FMVSS 116/SAE J 1704/ASTM D 1120 [°C]	187
Плотность при 20°C ASTM D 5931-13 [г/см3]	1,069

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке с герметичным уплотнением, вдали от пищевых продуктов, в месте, защищенном от влаги и солнечного света. Беречь от детей.
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 36 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 45°C

Изготовлено и распространяется MOL-LUB Ltd. E-mail: lubricants@mol.hu Веб-сайт: mol.hu Технический сервис: H-1117 Budapest, Neumann János u. 1/E.
Тел.: +36 (1) 464-02-36 Факс: +36 (1) 464-03-04 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

MOL DOT 5.1

тормозная жидкость

Информация для заказа

САП код и упаковка:

19010303	MOL DOT 5.1 X0,5L	
19010445	MOL DOT 5.1 0,5L	0,5 л пластиковая канистра

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBexportsupport@MOL.hu