


MOL Hidrofluid A

жидкость для автоматических трансмиссий



Трансмиссионное масло MOL Hidrofluid A производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и пакета присадок, соответствующего приложенным нагрузкам. Предназначено для применения в оборудовании где требуются масла с уровнем эксплуатационных свойств GM Type A Suffix A.

Применение



Гидродинамические муфты
Зубчатые передачи, гидротрансформаторы и гидравлические системы
Гидравлическое сервооборудование

Особенности и преимущества

Хорошая защита от износа	Надежная защита оборудования и длительный ресурс машины
Хорошая термическая стабильность и сопротивляемость процессам окисления	Вредные отложения не образуются даже при высоких температурах
Превосходная защита от коррозии	Чрезвычайно долговременная защита деталей из стали и цветных металлов
Низкая тенденция к пенообразованию	Стабильная сплошная смазочная пленка, что уменьшает износ

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см ³]	0,875
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	47,1
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	7,4
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	120
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-30
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	200

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно продуктов из минеральных масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

Трансмиссионные масла - это конечные рецептуры масла, где дополнительные добавки не нужны и могут привести к непредвиденному негативному воздействию. Производитель и дистрибьютор не несет ответственности за такие возможные повреждения.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

MOL Hidrofluid A

жидкость для автоматических трансмиссий



Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101987

САП код и упаковка:

13100166 MOL Hidrofluid A 10LA
13100165 MOL Hidrofluid A 50KG
13100167 MOL Hidrofluid A 180KG

10 л пластиковая канистра
60 л стальная бочка
216.5 л стальная бочка

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBexportsupport@MOL.hu