


MOL Nukomol Arctic 75W-90

синтетическое автомобильное трансмиссионное масло



Всесезонное редукторное масло MOL Nukomol Arctic 75W-90 изготавливается на основе синтетических базовых масел высшего сорта с использованием новейшей комплексной системы присадок. Обеспечивает надежное смазывание даже в условиях экстремально низких температур.

Применение



Механические и автоматические коробки передач в автомобилях для коммерческих перевозок

Механические коробки передач для современных легковых автомобилей, внедорожников и легких коммерческих автомобилей

Особенности и преимущества

Превосходные свойства текучести на холоде

Высокий индекс вязкости

Отличная прочность на сдвиг

Исключительная устойчивость к окислению

Отличная теплофизическая стабильность

Превосходная защита от износа

Топливосберегающая работа при низкой температуре

Оптимальное смазывание и надежная работа в широком диапазоне окружающих сред и температур

Поддерживает надлежащие характеристики в течение длительного времени даже при больших нагрузках и напряжениях сдвига

Позволяет увеличить интервал слива масла

Предотвращает образование отстоя и отложений, что снижает необходимость обслуживания

Большой ресурс редуктора, что обеспечивает надежную работу

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 75W-90
API GL-4

Свойства

| Свойства | Типичные значения |
|---|-------------------|
| Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см ³] | 0,846 |
| Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с] | 100 |
| Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с] | 16,0 |
| Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999 | 172 |
| Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C] | -51 |
| Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C] | 215 |

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

MOL Nykomol Arctic 75W-90

синтетическое автомобильное трансмиссионное масло



Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно продуктов из минеральных масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

Трансмиссионные масла - это конечные рецептуры масла, где дополнительные добавки не нужны и могут привести к непредвиденному негативному воздействию. Производитель и дистрибьютор не несет ответственности за такие возможные повреждения.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C