


MOL Нукомол Syntrans LL 75W-80

синтетическое автомобильное трансмиссионное масло



Всесезонное редукторное масло MOL Нукомол Syntrans LL 75W-80 изготавливается из синтетического базового масла высшего сорта, что обеспечивает длительные интервалы замены масла. Благодаря особым вязкостным свойствам способствует пониженному потреблению топлива.

Применение



Механические и автоматические коробки передач в современных автомобилях для коммерческих перевозок

Механические коробки передач для современных легковых автомобилей, внедорожников и легких коммерческих автомобилей

Особенности и преимущества

Исключительная устойчивость к окислению

Малый коэффициент трения

Отличная теплофизическая стабильность

Превосходные свойства текучести на холоде

Низкая тенденция к пенообразованию

Превосходная защита от износа

Позволяет увеличить интервал слива масла

Хорошая эффективность и низкое потребление топлива

Предотвращает образование отстоя и отложений, что снижает необходимость обслуживания

Топливосберегающая работа при низкой температуре

Сплошная, устойчивая смазочная пленка даже при высоких скоростях

Большой ресурс редуктора, что обеспечивает надежную работу

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 75W-80
API GL-4
MAN 341 Typ Z4
Volvo 97307
Renault
DAF
IVECO
ZF TE-ML 02L
ZF TE-ML 16K
Eaton

Свойства

| Свойства | Типичные значения |
|---|-------------------|
| Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см ³] | 0,853 |
| Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с] | 53,8 |
| Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с] | 9,7 |
| Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C] | -54 |
| Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C] | 215 |

Характеристики, приведенные в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

MOL Nykomol Syntrans LL 75W-80

синтетическое автомобильное трансмиссионное масло



Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно продуктов из минеральных масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

Трансмиссионные масла - это конечные рецептуры масла, где дополнительные добавки не нужны и могут привести к непредвиденному негативному воздействию. Производитель и дистрибьютор не несет ответственности за такие возможные повреждения.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C