

Информация о продукте



TITAN ATF 5500

Премиальная высокопроизводительная жидкость класса ATF для автоматических трансмиссий транспортных средств. Выдающееся качество базового масла обеспечивает оптимальные низкотемпературные свойства и высокую устойчивость к старению. Надежные фрикционные свойства и превосходные характеристики переключения передач.

Описание

TITAN ATF 5500 разработана на основе подобранных высококачественных базовых масел и специально разработанной технологии присадок. Продукт обладает высокой термической стабильностью, исключительной стойкостью к окислению и обеспечивает высокую производительность при очень низких температурах. TITAN ATF 5500 предназначена для применения в легковых автомобилях, а также в легких и тяжелых грузовиках.

Применение

TITAN ATF 5500 рекомендуется к применению в автоматических трансмиссиях, гидравлических преобразователях, ретардерах, турбокомпрессорах, PowerShift-передачах, гидравлических системах, гидроусилителях руля, а также во многих других агрегатах, требующих указанных спецификаций.

TITAN ATF 5500 совместима и может смешиваться со стандартными трансмиссионными маслами других производителей. Однако для использования преимуществ данного масла в полной мере, рекомендуется избегать смешивания с другими трансмиссионными маслами и осуществлять полную замену при переходе на TITAN ATF 5500.

Преимущества

- Превосходная производительность при работе в холодном и очень холодном температурном режиме
- Высокий коэффициент трения на протяжении всего срока службы и превосходные характеристики переключения передач
- Превосходная антиокислительная стабильность и, как следствие, устойчивость к старению предотвращает загущение жидкости, образование отложений и обеспечивают максимальные интервалы замены
- Отличные противоизносные свойства для надежной работы при непрерывной эксплуатации
- Широкий диапазон применения, охватывающий легковые и грузовые транспортные средства

Одобрения

- MAN 339 TYPE V1/V2/Z3/Z12
- MB-APPROVAL 236.9
- VOITH 150.014524.xx
- ZF TE-ML 04D, 14C, 16M, 16S, 20C, 25C (ZF001797)

Рекомендации FUCHS

- DEXRON III (H)
- ALLISON TES 295
- ALLISON TES 389
- MAN 339 TYPE Z4
- VOLVO 97341

Информация о продукте



TITAN ATF 5500

Премиальная высокопроизводительная жидкость класса ATF для автоматических трансмиссий транспортных средств. Выдающееся качество базового масла обеспечивает оптимальные низкотемпературные свойства и высокую устойчивость к старению. Надежные трениеционные свойства и превосходные характеристики переключения передач.

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,842	DIN 51757
Температура вспышки в открытом тигле	°C	238	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-48	DIN ISO 3016
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	39,0	DIN 51 562-1
Кинематическая вязкость при 100 °C	мм ² /с	7,28	DIN 51 562-1
Индекс вязкости		153	DIN ISO 2909