

TITAN CYTRAC ULTRA SYNTH 75W-80

Описание

TITAN CYTRAC ULTRA SYNTH SAE 75W-80 – это трансмиссионное масло для ручных коробок передач тяжелой техники и коммерческого транспорта, на основе базовых масел премиум-качества и специально подобранного пакета присадок.

Применение

TITAN CYTRAC ULTRA SYNTH SAE 75W-80 - разработано для применения в больших коробках передач производства ZF. При таком применении масло служит на наиболее продолжительных интервалах замены.

Продукт совместим с другими трансмиссионными маслами известных марок. Однако для реализации его преимуществ смешивание не рекомендуется.

Преимущества

- Увеличенные интервалы замены
- Специально для использования в коробках передач ZF в том числе AS Tronic, Ecomid, Ecosplit и AS Rail
- Одобрено MAN по спецификации MAN 341 TYPE Z5 (Интервал замены до 540.000 км)
- Оптимальное смазывание, благодаря прекрасным вязкостно-температурным свойствам
- Легкое и четкое переключение передач, даже при экстремально низких температурах
- Защита от пыли и твердых частиц
- Наилучшая защита подшипников и шестерней даже при высоких нагрузках

Спецификации

API GL-4
VOLVO 97307

Рекомендации Fuchs

DAF
IVECO
Renaults Truck

Одобрения

MAN 341 TYPE Z5
ZF TE-ML 01E, 02E, 16P

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,858	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	240	DIN ISO 2592
Вязкость, при -40°C	мПа*с	42.400	DIN 51398
при 40°C	мм ² /с	96,5	DIN 51 512
при 100°C	мм ² /с	9,35	DIN 51 512
Индекс вязкости		157	DIN ISO 1298



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: