

TITAN UTTO PRO

Высокоэффективное многофункциональное масло для коробок передач, мостов и гидравлических систем с улучшенной защитой от износа и широким температурным диапазоном применения

Описание

TITAN UTTO PRO - это высокоэффективное многофункциональное масло на основе специально подобранных присадок и высококачественных базовых масел, сочетающих как улучшенную защиту от износа, так и отличные вязкостно-температурные характеристики. TITAN UTTO PRO – это термически стабильный продукт, обладающий исключительной устойчивостью к окислению, а также надежной работой при очень низких температурах.

Применение

TITAN UTTO PRO специально разработан для защиты от износа и применения при низкой температуре в соответствии с требованиями новейшей спецификации VCE WB 102. TITAN UTTO PRO идеально подходит для мостов, коробок передач и главных приводов с мокрыми тормозами и блокирующимися дифференциалами. Благодаря уникальной композиции присадок TITAN UTTO PRO предлагает наряду с улучшенным контролем износа также превосходные характеристики мокрых тормозов, минимизируя шум тормозов.

Масло TITAN UTTO PRO совместимо с известными марками трансмиссионных, моторных и тракторных масел, и при необходимости может смешиваться с ними. Однако этого следует избегать для того, чтобы в полной мере использовать преимущества продукта. Рекомендуется полная замена масла при переходе на TITAN UTTO PRO. За информацией о безопасности продукта и надлежащей утилизации обратитесь к последней версии паспорта безопасности.

Преимущества

- Улучшенная защита от износа для коробок передач, мостов и гидравлических систем
- Чрезвычайно высокая термическая и окислительная стабильности
- Отличная работа гидравлических систем даже при низких температурах
- Отличная эффективность работы мокрых тормозов и снижение шума
- Плавное переключение передач
- Широкий диапазон применения

Спецификации

- API GL-4
- SAE J 306: 75W-80

Одобрения

- VOLVO WB 101

Рекомендации FUCHS

- ALLISON C-4
- CASE MS 1207/1209/1210
- FORD M2C86-C
- FORD ESN-M2C134-D
- JOHN DEERE JDM J20C
- JOHN DEERE JDM J20D
- KOMATSU AXO 80 (KES 07.866)
- KUBOTA UDT FLUID
- MASSEY FERGUSON CMS M 1143, 1135
- VOLVO WB 102
- ZF-TE ML 03E, 03F, 05F, 06K

TITAN UTTO PRO

Высокоэффективное многофункциональное масло для коробок передач, мостов и гидравлических систем с улучшенной защитой от износа и широким температурным диапазоном применения

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,863	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	222	DIN 2592
Температура застывания	°C	-46	DIN 3016
Кинематическая вязкость, при 40°C	мм ² /с	39,2	DIN 51 562-1
при 100°C	мм ² /с	7,6	DIN 51 562-1
Индекс вязкости		164	DIN ISO 2909
Кинематическая вязкость, при -20°C	мм ² /с	1640	ASTM D 445
Динамическая вязкость, при -20°C	мПа*с	1450	DIN 51 398
при -40°C	мПа*с	33400	DIN 51 398